

1630 Тестер контура заземления - клещи



Для быстрой и удобной проверки контура заземления

Тестер контура заземления Fluke 1630 с возможностью измерения без разрыва цепи упрощает тестирование заземляющего контура и позволяет измерять ток утечки, не изменяя режима работы тестируемого объекта. Этот метод тестирования заземляющего контура также называется "безэлектродным" измерением контура заземления. Для проведения измерений не требуется устанавливать заземляющие электроды и отключать систему заземления электроустановки. Fluke 1630 является компактным и простым в применении устройством, в состав которого входят двое токоизмерительных клещей для безэлектродного тестирования контура заземления.

- Измерение сопротивления заземляющего контура без применения дополнительных заземляющих электродов и отсоединения цепей
- Измерение токов утечки в землю для поиска неисправностей электрических систем

- Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока в диапазоне до 30 А
- Быстрая оценка сопротивления контура с помощью звукового сигнала (HI/LO) без размыкания цепи
- Функция фиксации показаний для сохранения текущего значения измеряемого параметра
- Функция регистрации для сохранения измеренных значений с возможностью их последующего отображения на ЖК дисплее
- Функция автокалибровки обеспечивает неизменно точные измерения

Fluke 1630 идеально подходит для следующих применений:

- Проверка контура заземления в любых системах заземления
- Проверка цепей на обрыв в заземляющих шинах и разъемах
- Проверка систем молниезащиты
- Измерение токов утечки в землю для поиска неисправностей систем заземления

Технические характеристики

(подробные характеристики приведены на web-сайте компании Fluke)

| | Диапазон | Макс. разрешение |
|-----------------------------|---------------------|------------------|
| Сопротивление | от 0,025 до 1500 Ом | 0,002 Ом |
| Звуковой сигнал обрыва цепи | < прил. 40 Ом | |
| Ток утечки | от 0,2 до 1000 мА | 0,001 мА |
| Ток | от 0,2 до 30 А | 0,01 А |

Вес: 0,64 кг

Размер проводника: прил. 35 мм

Размеры (высота x ширина x глубина): 257 мм x 100 мм x 47 мм

Тип элементов питания: 9 V IEC 6 LR 61

Гарантия 2 года



Принадлежности, входящие в комплект поставки

Прочный футляр с ремнем для переноски,
Контур для измерения сопротивления,
Батарея 9 В, Руководство по эксплуатации

Информация для заказа

Fluke 1630 Тестер контура заземления - клещи